BIOMERIEUX
PERFORMANCE
SOLUTIONS

Quality & Compliance Services

梅里埃质量及合规服务方案

梅里埃先进的全球视野与技术将与您的本地化需求相结合，确保您的实验室处于领先水准。我们将以高水平的服务技术及专业服务为您提供质量及合规性解决方案，帮助您节省时间及人员投入，提高生产力。

仪器3Q/2Q认证

梅里埃专业团队研发,采用科学的分析方法,具备系统性的规范的文件
符合EN ISO 15189（5.5部分）和EN ISO 17025 验证方案、验证数据记录和验证报告可靠性高，具备追溯性 梅里埃用一步一步的有条理的专业认证的程序，来简化您日常的工作量。我们也根据临床用户的实 际需求提供仪器比对确认的服务，使仪器符合审核要求保证室间质评结果的可靠性。

实验室及运输链环境监控 labguard

保障培养基, 试剂& 标本储存 &/或运输情况
促进常规质量
简单监控所有设备,及时发现偏差
节约财力& 操作员人力&时间成本

- EN ISO 17025
- EN ISO 15189
- EN ISO 7218
- EN 12830
- EN ISO 227163PF

BIOMÉRIEUX

仪器3Q/2Q认证，比对验证服务

仪器名称	服务内容
VITEK 2 COMPACT SYSTEM **NEW ATB** **VIDAS/MINI VIDAS** **PREVI Color Gram** **AES** Automated dispenser Culture media preparators EC 2 colony counter Diluters PM05 peristaltic pump XY500 robotic system	IQ 安装确认(Installation Qualification), 确认仪器文件、部件及安装过程。 OQ 运行确认(Operational Qualification)，确认仪器在空转状态下，在操作的极限范围内能作正常的运转。 PQ 性能确认(Performance Qualification)，确认仪器载样运行下是否符合标准规定。

运输冷链，冰箱，环境监控 Labguard

冷链运输温度控制方案

药厂，试剂供货商，血站保证有效的冷链运输温度控制

温度检测设备体积小，便于装载，
温度检测范围大（-20~+125℃），
同时可以显示湿度，可循环记录，
由电脑导出。

冰箱，冷库，孵育箱温度，实验室湿度实时监控整体方案

通过不同的温度探头
温度检测范围-273~+1000摄氏度
C02检测，湿度检测

由发射器有线或无线传送至电脑进行对储血，
试剂冰箱孵育箱进行实时监控，可根据检测设备数量配置

电脑软件实时监控，超过范围发出报警，
发送短信至指定手机。

Tomc Lave

装载Tomprobe
温度检测范围-40~140℃
可用于灭菌周期监控
尘埃粒子计数器
干触点开关
监控冰箱，孵育箱开关门报警

温度检测可选范围-200~+200℃

可连接2~15个探头，可选线长度

可配套储存卡，记录49000个数据

实时或可连接电脑读取数据

BIOMÉRIEUX

Downloaded from www.biomerieux.com.cn. All rights reserved @2016